

## PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu  
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

NAZWA INWESTYCJI: REMONT ULICY KORFANTEGO W ZDZIESZOWICACH

ADRES INWESTYCJI: 47-330 Zdzieszowice ul. Korfanteo

INWESTOR: Gmina Zdzieszowice

ADRES INWESTORA: 47-330 Zdzieszowice ul. Bolesława Chrobrego 34

BRANŻE:

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż. Patryk Kawa

DATA OPRACOWANIA: 2014-09-26

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>KOSZTORYS:</b>						
1			<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>			
1 d.1	KNR 2-31 0813-03	OST+ST-01	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 686	m m	686,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>686,00</b>
2 d.1	KNR 2-31 0812-03	OST+ST-01	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu 686 * 0,08	m3 m3	54,88	
					<b>RAZEM</b>	<b>54,88</b>
3 d.1	KNR AT-03 0102-01	OST+ST-01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 7243,85	m2 m2	7 243,85	
					<b>RAZEM</b>	<b>7 243,85</b>
4 d.1	KNR 4-01 0108-11	OST+ST-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km 85,75	m3 m3	85,75	
					<b>RAZEM</b>	<b>85,75</b>
2			<b>ROBOTY DROGOWE</b>			
2.1			<b>DROGI I CHODNIKI</b>			
5 d.2. 1	KNR 2-01 0119-03	OST+ST-02	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 1,4	km km	1,40	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,40</b>
6 d.2. 1	KNR 2-31 0401-04	OST+ST-10	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV 686	m m	686,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>686,00</b>
7 d.2. 1	KNR 2-31 0402-04	OST+ST-10	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 686 * 0,09 + 335,85 * 0,03	m3 m3	71,82	
					<b>RAZEM</b>	<b>71,82</b>
8 d.2. 1	KNR 2-31 0403-03	OST+ST-10	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 686	m m	686,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>686,00</b>
9 d.2. 1	KNR 2-31 0404-03 analogia	OST+ST-10	Krawężniki kamienne wystające na podsypce cementowo-piaskowej - regulacja wysokościowa istniejących krawężników 335,85	m m	335,85	
					<b>RAZEM</b>	<b>335,85</b>
10 d.2. 1	KNR 2-31 1406-03	OST+ST-08	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych 19	szt. szt.	19,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>19,00</b>
11 d.2. 1	KNR 2-31 1406-03	OST+ST-08	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych - wraz z remontem 6	szt. szt.	6,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>6,00</b>
12 d.2. 1	KNR 2-31 1406-02	OST+ST-08	Regulacja pionowa studzienek dla krętek ściekowych ulicznych 18	szt. szt.	18,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>18,00</b>
13 d.2. 1	KNR 2-31 1406-04	OST+ST-08	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych 8	szt. szt.	8,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>8,00</b>

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i Wyczerpania	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.2. 1	KNR AT-03 0202-01	OST+ST-06	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m2 7243,85	m2  m2	  7 243,85	  7 243,85
					<b>RAZEM</b>	<b>7 243,85</b>
15 d.2. 1	KNR AT-03 0301-01	OST+ST-07	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wiążąca o gr.4 cm; wydajność rozkładarki 200 t/dzień  7243,85	m2  m2	  7 243,85	  7 243,85
					<b>RAZEM</b>	<b>7 243,85</b>
16 d.2. 1	KNR AT-03 0202-02	OST+ST-06	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 7243,85	m2  m2	  7 243,85	  7 243,85
					<b>RAZEM</b>	<b>7 243,85</b>
17 d.2. 1	KNR AT-03 0302-01	OST+ST-08	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna o gr. 4 cm; wydajność rozkładarki 200 t/dzień  7243,85	m2  m2	  7 243,85	  7 243,85
					<b>RAZEM</b>	<b>7 243,85</b>
18 d.2. 1	KNR 2-31 0511-02 analogia	OST+ST-09	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - przełożenie istniejącej kostki na chodnikach 672	m2  m2	  672,00	  672,00
					<b>RAZEM</b>	<b>672,00</b>
19 d.2. 1	KNR 2-31 0511-02	OST+ST-09	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej  65	m2  m2	  65,00	  65,00
					<b>RAZEM</b>	<b>65,00</b>
<b>3</b>			<b>TERENY ZIELONE</b>			
20 d.3	KNR 2-01 0510-01 0510-02	OST+ST-02	Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 10 cm  56,24	m2  m2	  56,24	  56,24
					<b>RAZEM</b>	<b>56,24</b>